

### LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 019.1-CPR-2015/10/01

EPS Industries GmbH

Industriepark Straße 24  
9300 St. Veit an der Glan, Österreich  
T +43 4212 47 4 47 0  
F +43 4212 47 4 47 90  
office@eps-industries.at  
www.eps-industries.at

1. Produkttyp: Trittschalldämmplatten PST – TK 5000 Silenzio Plus Silber 031 ND 30-2
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: siehe Beipackzettel
3. Verwendungszweck: Wärmedämmung für Gebäude
4. Hersteller: EPS-Industries GmbH, Industriepark Straße 24, 9300 St. Veit/Glan, [www.eps-industries.at](http://www.eps-industries.at), office@eps-industries.at
5. Bevollmächtigter: Nicht zutreffend
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7. Typprüfung: GSH (NP 11069)
8. Europäische Technische Bewertung: Nicht zutreffend
9. Erklärte Leistung: EPS - EN 13163 – T(0) – L(3) – W(3) – S(5) – P(5) – DS(N)5 – BS50 – SD20 – CP2

Wesentliche Merkmale	Leistung	Klasse	Erklärung	Harm. techn. Spezifikation
Maßtoleranzen	Dicke	T (0)		EN 13163:2012+A1:2015
	Länge	L (3)	± 3 mm	
	Breite	W (3)	± 3 mm	
	Rechtwinkligkeit	S (5)	± 5 mm/m	
	Ebenheit	P (5)	5 mm	
Brandverhalten, Anhaltendes Glimmen	Brandverhalten	Euroklasse E		
	Anhaltendes Glimmen	NPD		
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme	NPD		
Abgabe gefährlicher Substanzen in das Gebäudeinnere	Abgabe gefährlicher Substanzen	NPD		
Luftschalldämmung, Schallabsorptionsindex, Trittschalldämmung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	SD20	20 MN/m <sup>2</sup>	
	Dicke, <i>d<sub>t</sub></i>	NPD		
	Zusammendrückbarkeit	CP2	2 mm	
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand	siehe Tabelle		
	Wärmeleitfähigkeit	0,031 W/mK		
Wasserdampfdiffusion	Wasserdampfdiffusion	NPD		
Druckfestigkeit	Druckspannung bei 10 % Stauchung	NPD		
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD		
Zug-/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	BS50	50 kPa	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD		
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Beständigkeit	erfüllt		
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Beständigkeit	erfüllt		
	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(N)5 DS(70,-)3	± 0,5 % Länge und Breite 3 % Länge, Breite, Dicke	
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegen Alterung/Abbau	Kriechverhalten	NPD		
	Frost-Tau-Wechselbeanspruchung	NPD		
	Langzeit-Dickenverringerung	NPD		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Ing. Peter Grabuschnig, Geschäftsführer**

St. Veit an der Glan, am 01.10.2015

Tabelle Wärmedurchlasswiderstände gemäß EN 13163:2012+A1:2015

d <sub>N</sub> mm	R <sub>D</sub> m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
30	0,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

d <sub>N</sub> mm	R <sub>D</sub> m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

d <sub>N</sub> mm	R <sub>D</sub> m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

d <sub>N</sub> mm	R <sub>D</sub> m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

*h. Peter Grabuschnig*

