

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**  
Nr. 022.3-CPR-2015/10/01

- Produkttyp: nachbeschichtete Polystyrol-Hartschaum Trittschalldämmplatten aus PST SE (EPS T) – TK 5000 und PE-Folie Sympor Trittschallrolle EPS – T650
- Typen-, Chargen- oder Seriennummer: siehe Beipackzettel
- Verwendungszweck: Wärmedämmung für Gebäude
- Hersteller: EPS-Industries GmbH, Industriepark Straße 24, 9300 St. Veit/Glan, [www.eps-industries.at](http://www.eps-industries.at), [office@eps-industries.at](mailto:office@eps-industries.at)
- Bevollmächtigter: Nicht zutreffend
- System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: System 3
- Typprüfung: NB 1454
- Europäische Technische Bewertung: Nicht zutreffend
- Erklärte Leistung: EPS - EN 13163 – T(1) – L(3) – W(3) – S(5) – P(5) – DS(N)5 – BS50 – SD15 – CP2

Wesentliche Merkmale	Leistung	Klasse	Erklärung	Harm. techn. Spezifikation
Maßtoleranzen	Dicke	T (1)		EN 13163:2012+A1:2015
	Länge	L (3)	-1% + unbegrenzt	
	Breite	W (3)	± 3 mm	
	Rechtwinkligkeit	S (5)	± 5 mm/m	
	Ebenheit	P (5)	5 mm	
Brandverhalten, Anhaltendes Glimmen	Brandverhalten	Euroklasse E		
	Anhaltendes Glimmen	NPD		
Wasserdurchlässigkeit	Wasseraufnahme	NPD		
Abgabe gefährlicher Substanzen in das Gebäudeinnere	Abgabe gefährlicher Substanzen	NPD		
Luftschalldämmung, Schallabsorptionsindex, Trittschalldämmung (für Böden)	Dynamische Steifigkeit	SD15	15 MN/m <sup>3</sup>	
	Dicke, $d_L$	NPD		
	Zusammendrückbarkeit	CP2		
Wärmedurchlasswiderstand	Wärmedurchlasswiderstand	siehe Tabelle		
	Wärmeleitfähigkeit	0,040 W/mK		
Wasserdampfdiffusion	Wasserdampfdiffusion	NPD		
Druckfestigkeit	Druckspannung bei 10 % Stauchung	NPD		
	Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung	NPD		
Zug-/Biegefestigkeit	Biegefestigkeit	BS50	50 kPa	
	Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	NPD		
Beständigkeit des Brandverhaltens gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Beständigkeit	erfüllt		
Beständigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes gegen Hitze, Witterungseinflüsse, Alterung/Abbau	Eigenschaften der Beständigkeit	erfüllt		
	Dimensionsstabilität bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen	DS(N)5	± 0,5 % Länge und Breite	
Beständigkeit der Druckfestigkeit gegen Alterung/Abbau	Kriechverhalten	NPD		
	Frost-Tau-Wechselbeanspruchung	NPD		
	Langzeit-Dickenverringering	NPD		

- Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
**Ing. Peter Grabuschnig, Geschäftsführer**

St. Veit an der Glan, am 01.10.2015

Tabelle Wärmedurchlasswiderstände gemäß EN 13163:2012+A1:2015

$d_N$ mm	$R_D$ m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
50	1,25
	0,00

$d_N$ mm	$R_D$ m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

$d_N$ mm	$R_D$ m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

$d_N$ mm	$R_D$ m <sup>2</sup> ·K/W
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

**SYMPOR**  
EPS Industries GmbH  
Industriepark Str. 24  
9300 St. Veit/Glan  
Tel: 04212-474470  
Fax: 04212-4744790  
[office@eps-industries.at](mailto:office@eps-industries.at)

